Como Iniciar Sessões Automáticas do AnyDesk no Linux: Guia Completo

Você é usuário do AnyDesk no Linux e gostaria que uma sessão previamente configurada iniciasse automaticamente ao lançar o aplicativo? Sabemos que essa funcionalidade pode facilitar muito sua experiência. Embora o AnyDesk não tenha uma opção direta na configuração da interface para isso, há algumas soluções que podemos explorar.

Nas versões mais recentes, você pode usar parâmetros de linha de comando ao iniciar o AnyDesk. Por exemplo, você pode automatizar a abertura de sessões com o parâmetro `--start`, que permite que o serviço do AnyDesk inicie automaticamente em segundo plano.

Para implementar isso, você deve criar um script que execute o AnyDesk com o parâmetro correspondente. Isso exigirá pequenas edições no seu ambiente de desktop, como adicionar esse script aos seus programas de inicialização. Você pode combiná-lo com outros parâmetros conforme necessário para personalizar sua experiência.

Se você precisar de assistência técnica adicional ou mais opções sobre como configurar melhor o seu AnyDesk para uso em Linux, visite nosso site de suporte ou a comunidade do AnyDesk, onde você encontrará informações valiosas sobre a configuração ideal do seu software de controle remoto. Esperamos que essas informações sejam úteis e melhorem sua experiência com o AnyDesk!

E não se esqueça: experimente gratuitamente o AnyDesk e aproveite todos os seus benefícios. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre a compra do AnyDesk no Brasil!