Como reiniciar um dispositivo remotamente com o AnyDesk

ÍNDICE

- Requisitos
- Modo seguro
- Limitações

Reinício remoto

Esta é uma tradução automática. Para a versão original, clique aqui.

Índice

Requisitos	**Modo seguro**	**Limitações**

Embora um dispositivo que está sendo controlado remotamente pelo AnyDesk possa ser reiniciado usando métodos específicos do sistema operacional (por exemplo, Menu Iniciar do Windows > “Ligar/Desligar” > “Reiniciar”), o AnyDesk também permite reiniciar um dispositivo remoto através das “Ações” na Barra de Ferramentas do AnyDesk.



Com a função de reinício remoto do AnyDesk, os usuários podem se reconectar automaticamente ao dispositivo remoto e reiniciar no “Modo seguro”.

Observação: O AnyDesk deve estar instalado no dispositivo remoto para se reconectar automaticamente ao dispositivo e fornecer os privilégios necessários por padrão.

Requisitos

- O AnyDesk deve estar instalado ou elevado no dispositivo remoto para realizar um reinício remoto.
- O cliente remoto deve ter esse recurso habilitado. Consulte Configurações.

Voltar ao topo

Modo seguro

O AnyDesk oferece a possibilidade de reiniciar o dispositivo remoto no “modo seguro com drivers de rede”.

Para fazer isso, basta ir em “Ações > Reinício remoto” na barra de ferramentas do AnyDesk e selecionar “Reiniciar no modo seguro”.

Voltar ao topo

Limitações

- Em alguns casos, o adaptador de rede sem fio não estará disponível após um reinício remoto no modo seguro, portanto, é recomendável uma conexão Ethernet para o dispositivo remoto.
- A reconexão automática da sessão só ocorrerá no cliente do AnyDesk que iniciou a ação de reinício remoto.

Voltar ao topo