Interface de Linha de Comando para macOS: Guia completo de instalação e comandos do AnyDesk

ÍNDICE

Comando de Instalação

Comandos do Cliente

Comando de Instalação

A partir do AnyDesk 6.3.0 para macOS, um instalador PKG está disponível para clientes personalizados. Estes podem ser instalados utilizando o seguinte script:

sudo installer -pkg AnyDesk.pkg -target /

Aviso: O comando acima não iniciará automaticamente o cliente e o serviço do AnyDesk.

Após executar este comando, o AnyDesk precisará ser inicializado para utilizar os comandos abaixo.

Volte ao Topo

Comandos do Cliente

Estes comandos podem ser utilizados para interagir com o cliente do AnyDesk por meio da interface de linha de comando ou scripts da seguinte forma:

 © 2026 ajuda.licencia.co

Comando	Descrição
/Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk <parâmetro>	Veja Parâmetros do Comando do Cliente.
echo <chave_de_licenca> | /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –register-license	Registra a chave de licença especificada.
echo | sudo /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk –set-password	Define a senha especificada para acesso não supervisionado. (Requer privilégios administrativos)

Parâmetros do Comando do Cliente

Parâmetro	Descrição
--get-alias	Retorna o Alias do AnyDesk.
--get-id	Retorna o ID do AnyDesk.
--get-status	Retorna o status online do cliente.
--version	Retorna a versão do AnyDesk

Volte ao Topo

 © 2026 ajuda.licencia.co