Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Interface de linha de comando para Windows: guia completo e prático

ÍNDICE

Comandos de instalação

Comandos do cliente

- Parâmetros de comandos do cliente
- Scripts em lote do cliente

Comandos de conexão

- Parâmetros opcionais do comando de conexão

Os seguintes comandos podem ser inseridos na linha de comando do Windows ou usados em um script para automatizar partes do AnyDesk.

É importante executar esses comandos no local correto onde o AnyDesk está localizado ou especificar manualmente o local correto. Por padrão, os clientes Standard do AnyDesk da anydesk.com são instalados na seguinte localização:

C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe

Para clientes personalizados criados a partir do my.anydesk.com, eles podem ser encontrados na seguinte localização:

C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk-\AnyDesk-.exe

O pode ser encontrado na página Detalhes do cliente de uma configuração de cliente personalizada existente na aba Arquivos de my.anydesk.com.

O pode ser encontrado na linha rotulada como “Prefixo” após “ ***ad_*** “. É gerado aleatoriamente e é único para cada conta.

Comandos de instalação

Esses comandos são utilizados ao instalar ou atualizar o AnyDesk por meio da interface de linha de comando da seguinte forma:

anydesk.exe –install <localização> <parâmetros adicionais>

Por exemplo:

anydesk.exe –install “C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk” –start-with-win –create-desktop-icon

Por outro lado, a instalação dos pacotes AnyDesk MSI simplesmente usa o seguinte comando:

anydesk.msi (opcional: INSTALL=“<localização>“)

Parâmetro	Descrição
--install <localização>	Instala o AnyDesk na <localização> especificada. Por exemplo, C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk
--start-with-win	Inicie automaticamente o AnyDesk com o Windows. Isso é necessário para poder se conectar após reiniciar o sistema.
--create-shortcuts	Cria uma entrada no menu de inicialização.
--create-desktop-icon	Cria um atalho na área de trabalho para o AnyDesk.
--remove-first	Desinstale a versão atual do AnyDesk antes de instalar a nova. Por exemplo, ao atualizar o AnyDesk manualmente.
--silent	Não inicia o AnyDesk após a instalação e não exibe caixas de diálogo de erro durante a instalação.
--update-manually	Atualize manualmente o AnyDesk (Padrão para clientes personalizados).
--update-disabled	Desativa a atualização automática do AnyDesk.
--update-auto	Atualize automaticamente o AnyDesk (Padrão para clientes padrão, não disponível para clientes personalizados).

Voltar ao topo

Comandos do cliente

Esses comandos podem ser usados para interagir com o cliente AnyDesk por meio da linha de comando ou scripts.

Comando	Descrição
anydesk.exe <parâmetro>	Consulte Parâmetros de comandos do cliente
echo <chave_de_licença> | anydesk.exe –registrar-licença	Registra a chave de licença especificada. (Requer privilégios administrativos)
echo <minha_senha> | anydesk.exe –definir-senha	Define a senha especificada para o acesso não assistido.

Parâmetros de comandos do cliente

Parâmetro	Descrição
--desinstalar	Desinstalação do AnyDesk (com instruções).
--remover	Desinstalação do AnyDesk sem aviso prévio (desinstalação silenciosa).
--bandeja	Inicia o processo que cria o ícone da bandeja.
--iniciar	Inicia o serviço do AnyDesk.
--parar-serviço	Para o serviço do AnyDesk.
--reiniciar-serviço	Reinicia o serviço do AnyDesk.
--remover-senha	Remove a senha de acesso não assistido. (Requer privilégios administrativos). Note-se que as senhas predefinidas dos clientes personalizados não podem ser removidas.
--obter-alias	Retorna o alias do AnyDesk. Deve ser executado em um script.
--obter-id	Retorna o ID do AnyDesk. Deve ser executado em um script.
--obter-status	Retorna o ID do AnyDesk. Deve ser executado em um script.
--versão	Retorna a versão atual do cliente AnyDesk. Deve ser executado em um script.
--configurações	Abre a página de configurações padrão.
--configurações-admin	Abre a página de configuração global.

Parâmetro	Descrição
--configurações:<parâmetro_viável>**Parâmetros viáveis:**ui, segurança, alias, privacidade, vídeo, captura, áudio, conexão, transferência_de_arquivos, gravação, impressora, wol, licença, sobre	Abre a página de configuração especificada.
--configurações-admin:<parâmetro_viável> **Parâmetros viáveis:**captura, segurança, conexão, gravação	Abre a página de configuração global especificada. (Requer privilégios administrativos).
--aviso-legal	Mostra o aviso legal personalizado. Este parâmetro só funciona em clientes personalizados com o aviso legal ativado.
--mostrar-propaganda	Mostra a página de propaganda do AnyDesk. Obrigado por compartilhar!

Scripts em lote do cliente

Obter ID do AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –obter-id’) do set CID=%%i
echo ID do AnyDesk é: %CID%
pause
```

Obter alias do AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –obter-alias’) do set CID=%%i
echo Alias do AnyDesk é: %CID%
pause
```

Obter o status online:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –obter-status’) do set CID=%%i
```

```
echo Status do AnyDesk é: %CID%
pause
```

Obter a versão do AnyDesk:

```
@echo off
for /f “delims=” %%i in (’“C:\Arquivos de Programas (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” –versão’) do set CID=%%i
echo A versão do AnyDesk é: %CID%
pause
```

Voltar ao topo

Comandos de conexão

Uma conexão pode ser estabelecida através da interface de linha de comando. Ao solicitar uma conexão por meio da linha de comando, vários parâmetros opcionais podem ser adicionados.

Comando	Descrição
anydesk.exe <ID/Alias> <parâmetros adicionais>	O AnyDesk solicitará uma conexão com o cliente especificado. Consulte Parâmetros opcionais do comando de conexão para saber os parâmetros adicionais
echo | anydesk.exe <ID/Alias> –com-senha	O AnyDesk enviará uma solicitação de conexão ao cliente especificado com a senha inserida.

Parâmetros opcionais do comando de conexão

Parâmetro	Descrição
--transferência-de-arquivos	O AnyDesk iniciará uma sessão de transferência de arquivos.
--tela-completa	O AnyDesk iniciará uma sessão interativa em modo de tela cheia.
--simples	O AnyDesk iniciará uma sessão interativa em uma janela simples sem bordas ou menus.

Voltar ao topo