Ajuda do AnyDesk no Brasil.

Política de Grupo do Windows: Como Configurar e Gerenciar o AnyDesk 6 e 7+ para Windows

ÍNDICE

Política de Grupo do Windows

AnyDesk 6 para Windows

AnyDesk 7+ para Windows

Casos de Uso

Política de Grupo do Windows

Observação:

Infelizmente, devido à grande variedade de configurações e políticas de segurança, não podemos oferecer suporte à implantação de clientes do AnyDesk usando a Ferramenta de Gerenciamento de Política de Grupo do Windows. Para dúvidas sobre implantação, entre em contato com a Microsoft ou o administrador do sistema a respeito da implantação de pacotes MSI de terceiros.

Ao usar Políticas de Grupo, as configurações para todos os clientes do AnyDesk em um domínio podem ser ajustadas, implantadas e gerenciadas a partir de um local central.

Em geral, todas as configurações encontradas em Opções Avançadas do Cliente Personalizado podem ser ajustadas.

Cuidado:

Alterar a configuração de clientes do AnyDesk em execução requer a reinicialização do cliente para que as alterações tenham efeito.

A regra geral é que, se for uma configuração que requer "Desbloquear configurações de XXXXX..." para ser alterada no cliente do AnyDesk, então a reinicialização do Serviço do AnyDesk é necessária.

Isso é mais facilmente alcançado simplesmente reiniciando o computador ou clicando com o botão direito do mouse no AnyDesk na Bandeja do Sistema do Windows e saindo do AnyDesk.

Por outro lado, se as configurações puderem ser alteradas sem credenciais administrativas, basta fechar todas as janelas abertas do AnyDesk e iniciá-lo novamente para ativar as alterações no cliente.

AnyDesk 6 para Windows

A documentação para configurar os modelos de Política de Grupo para funcionar com seus clientes personalizados, configurar senhas secundárias, bem como os modelos básicos de Política de Grupo, podem ser encontrados na guia Arquivos do seu portal do cliente my.anydesk.com.

Volte ao Topo

AnyDesk 7+ para Windows

Devido à introdução da funcionalidade Perfis de Permissão com o AnyDesk 7, a funcionalidade de senha secundária encontrada nos modelos originais de Política de Grupo não funciona com os clientes do AnyDesk 7.

Com o AnyDesk 7, os modelos de Política de Grupo também não precisam mais ser baixados do my.anydesk.com e configurados manualmente com seu prefixo exclusivo. Em vez disso, eles podem ser gerados diretamente usando um cliente AnyDesk 7 personalizado e o Prompt de Comando do Windows.

Para fazer isso, basta:

1. Baixar um cliente EXE personalizado do AnyDesk 7 ou posterior em seu portal de cliente my.anydesk.com.
   Este cliente EXE é usado apenas para gerar os modelos de Política de Grupo. Usando esses modelos, os administradores podem configurar clientes EXE e MSI padrão e personalizados.
2. No Prompt de Comando do Windows, navegue até o local de download do cliente Anydesk personalizado
3. Execute o seguinte comando:
   <name_of_custom_AnyDesk_client>.exe –generate-gpt

Depois, um conjunto de arquivos ADML e ADMX da Política de Grupo compatíveis com nossa funcionalidade Perfil de Permissão será gerado, funcionando tanto com clientes padrão do nosso site quanto com clientes personalizados do seu portal do cliente my.anydesk.com.

Para instruções sobre onde colocar os arquivos ADMX e ADML gerados, entre em contato com seu TI ou administrador do sistema.

Atenção:

As chaves Features.Connect e Features.Accept atualmente não funcionam para clientes personalizados.

Volte ao Topo

Casos de Uso

Alguns exemplos de casos de uso para a Ferramenta de Gerenciamento de Política de Grupo do Windows em combinação com o AnyDesk:

- Configurar várias senhas para Acesso não Assistido e associar cada uma a diferentes permissões. Consulte a documentação de Senha Secundária na guia Arquivos do seu portal de cliente my.anydesk.com.
    - Conceda acesso total aos administradores e limite as permissões para convidados, por exemplo, para apresentações.
- Proibir sessões de entrada/saída.
- Alterar configurações para todos os dispositivos implantados no mesmo dispositivo de uma vez.
- Editar uma lista de controle de acesso não predefinida.

Volte ao Topo